

Zubehör



isoPRO Zulassung

Grundsätzlich können alle monolith Modelle der Heizkamin-Serie direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft hochwärmegedämmt. Von **hochwärmegedämmten** Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage die monolith

Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der monolith eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

G10

Tiefe Standard-Variante	52,50 cm
Tiefe isoPRO-Variante	57,50 cm

Achtung

Bei allen G-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 cm bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden – s. unten.



NEU

Die monolith U-Serie erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden. Die L-Serie wird standardmäßig in der isoPRO-Variante ausgeliefert.

Hinweis

Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung

Die Zusatzoption isoPRO ist nicht bei Ofenerhöhungen zulässig!