

isoPRO Zulassung

Grundsätzlich können alle neocube P-/C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegeädämmt**. Von hochwärmegeädämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage bei den Modellen C und F die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

C / F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm

Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

Achtung: Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegeädämmt Wänden eingehalten werden - s. unten.

isoPRO

C/F-Serie

1.160,00 EUR



NEU

Die neocube P-Serien erfüllen aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegeädämmt Wänden.

***Hinweise:** Bei allen C- und F-Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt.
Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!