

# ALICANTE SANDSTEIN



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                                       | K1266                    |
| Höhe  | 1136 mm                  |
| Breite  | 595 mm                   |
| Tiefe   | 469 mm                   |
| Gewicht   | 165 kg                   |
| <b>Feuerraum</b>                                    |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                               | 425 x 280 x 338 mm       |
| <b>Glasscheibe sichtbar</b>                         |                          |
| Höhe x Breite                                       | 448 x 317 mm             |
| <b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b> |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben               | 1072 mm                  |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben   | 149 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                  | 975 mm                   |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr              | -                        |
| <b>Leistungsangaben</b>                             |                          |
| Nennwärmeleistung                                   | 8 kW                     |
| Raumheizvermögen                                    | 144 m <sup>3</sup>       |
| <b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>             |                          |
| Abgasmassenstrom                                    | 8,0 g/s                  |
| Abgasstuzentemperatur                               | 380 °C                   |
| Mindestförderdruck                                  | 0,11 mbar                |
| <b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>    |                          |
| Seite   | 20 cm                    |
| Hinten  | 20 cm                    |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                      | 100 cm                   |
| <b>Abgaswerte</b>                                   |                          |
| CO  | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub   | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                                 | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                              | <b>A</b>                 |

## ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

## FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de)

[info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)