

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI FLOKI S 8 kW Ø 160



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Vorderseite
Nennleistung (kW)	8
Bereich der Heizleistung (kW)	3,5 - 11 kW
Wirkungsgrad der Heizung (%)	79.7
Abgastemperatur (°C)	270
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	160
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	106
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	70
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	8
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.08
CO-Emissionen (mg/m3)	911
Staubemission (mg/Nm3)	19
NOx-Emission (mg/m3)	108
OGC-Emission (mg/m3)	75

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **Ökodesign, zur Rekuperation
geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit $\leq$ 20%)**

Physikalische Parameter

Breite (cm)	69.2
Höhe (cm)	114.8
Tiefe (cm)	45.7
Gewicht (kg)	136.25

