


Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
N. EK219

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | BLADE2 H 22 UP |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmegeräte für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung |
| 3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5) | EDILKAMIN S.p.A.
Via Mascagni, 7 – 20045 Lainate (MI) Italy
tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com |
| 4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2) | |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 |
| 6a. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor | EN 14785:2006
ACTECO Srl – NB1880 |
| 7. Erklärte Leistungen | |

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)		Rückseite = 0 Seite = 50 Vorderseite = 1000 Decke = keL Boden = keL
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	94 mg/Nm ³ - 0,008%	31 mg/Nm ³ - 0,002%
CO [mg/MJ]	63 mg/MJ	20 mg/MJ
NO _x (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	96 mg/Nm ³ / 64 mg/MJ	95 mg/Nm ³ / 63 mg/MJ
OGC (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	1 mg/Nm ³ / 1 mg/MJ	1 mg/Nm ³ / 1 mg/MJ
Staub (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	11 mg/Nm ³ / 7 mg/MJ	10 mg/Nm ³ / 7 mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	3 bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	22,8 kW	5,4 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	3,8 kW	1,1 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	19 kW	4,3 kW
Wirkungsgrad	91,6 %	93,8 %
Rauchgastemperatur	T[149°C]	T[74°C]

8. . Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

1880-CPR-089-001-21

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7
Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.
Lainate, 06/12/2021

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Generaldirektor
Paolo Gusella

