

# INFORMATIONEN FÜR HEIZGERÄTE FÜR FESTE BRENNSTOFFE

## Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1185/2015

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller             | Palazzetti Lelio S.p.A. - via Roveredo 103 - 33080 Porcia (PN) - tel.: +39 0434922922 - info@palazzetti.it |
| Modellkennung(en)      | ECOFIRE NADINE TC 13                                                                                       |
| Marke                  | PALAZZETTI                                                                                                 |
| Indirekte Heizfunktion | nein                                                                                                       |
| Direkte Wärmeleistung  | 13 kW                                                                                                      |

**DE**

| Brennstoff                             | Bevorzugter Brennstoff (nur einer): | Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e): | $\eta_s$ [x%] | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung(*) |     |    |     | Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung(*) (**) |     |     |     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                        |                                     |                                         |               | PM                                               | OGC | CO | NOx | PM                                                       | OGC | CO  | NOx |
|                                        |                                     |                                         |               | [x] mg/Nm <sup>3</sup> at 13%O <sub>2</sub>      |     |    |     | [x] mg/Nm <sup>3</sup> at 13%O <sub>2</sub>              |     |     |     |
| Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % | nein                                | nein                                    |               |                                                  |     |    |     |                                                          |     |     |     |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %  | ja                                  | nein                                    | 87            | 13                                               | 2   | 36 | 99  | 16                                                       | 5   | 236 | 92  |

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

| Angabe                                                         | Symbol            | Wert  | Einheit | Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen) |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Wärmeleistung</b>                                           |                   |       |         |                                                                                  |      |
| Nennwärme-leistung                                             | P <sub>nom</sub>  | 13    | kW      | einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle                          | nein |
| Mindestwärme-leistung (Richtwert)                              | P <sub>min</sub>  | 2.8   | kW      | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle        | nein |
| <b>Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)</b>    |                   |       |         |                                                                                  |      |
| thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärme-leistung                | $\eta_{th, nom}$  | 90.5  | %       | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat                              | nein |
| thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärme-leistung (Richtwert) | $\eta_{th, min}$  | 90.9  | %       | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle                                       | nein |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>                                     |                   |       |         | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung                 | nein |
| Bei Nennwärme-leistung                                         | e <sub>lmax</sub> | 0.055 | kW      | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung                | ja   |
| Bei Mindestwärme-leistung                                      | e <sub>lmin</sub> | 0.012 | kW      | <b>Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)</b>                    |      |
| Im Bereitschafts-zustand                                       | e <sub>lSB</sub>  | 0.002 | kW      | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster                            | nein |
|                                                                |                   |       |         | mit Fernbedienungsoption                                                         | nein |
|                                                                |                   |       |         | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung                                     | nein |

(\*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide

(\*\*) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.