

Profi W 7

(Front Profi Plus)

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kesselgerät, komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) mit 4 m Kapillarrohr und Tauchhülse (L = 148 mm)
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand
- Mit drei Abgas-Anschlussmöglichkeiten

Technische Daten

Nennwärmeleistung ohne NHK	12 kW
Wärmeleistungsbereich	3,5-12,3 kW
Wasserwärmeleistung	9 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
max. Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht inkl. Schamotte	320 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	15 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	15 %
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung	70 %
Wasserinhalt	50 ltr.
Max. Betriebsdruck	3,0 bar

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	12,9 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	250 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff: Holz)	Feuerungsleistung	15,1 kW
	Abgasmassenstrom	19,2 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	373 °C
	erforderlicher Förderdruck	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	45,2 m³/h



Profi W 7 (Front Profi Plus)

Standard



Türanschlag links



Türanschlag rechts



Wassertechnik



Holzbrand

Optional



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss

Zubehör



SMR



Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2



Art. 15a B-VG
(Österreich)



Made in Germany



CERT
Energieeffiziente Verbrennung

