Leistungserklärung

SalzR-CPR-2022/07/21-DE

Nordpeis

PRODUKT

Produkttyp	Speicherofen
Typenbezeichnung	Salzburg R
Produktkennung	Siehe Bedienungsanleitung für das Produkt
Vorgesehene Verwendung	Raumbeheizung in Wohngebäuden
Brennstoff	Holz

HERSTELLER

Name	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norwegen

PRÜFUNGEN

Gemäß AVCP	System 3
Standard	EN 15250:2007
Prüfinstitut	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 hat die erklärte Leistung geprüft und Prüfbericht Nr. RRF - 50 22 6158 erstellt.

ERKLÄRTE LEISTUNG

Hauptmerkmal	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1			EN 15250:2007
Mindestabstände zu brennbarem Material	30/200	mm Rückseite		
	450	mm Seite		
	andere Sicherheitsabstände gemäß Produkthandbuch			
Gefahr für herausfallende Glut	Zugelassen			
Verbrennungsemission:				
Kohlenmonoxid bei 13% O_2	CO :	< 1500 mg / m^3		
Stickstoffoxid NOx bei 13% O_2	NOx :	< 200 mg / m^3		
Organischer gasförmiger Kohlenstoff bei 13% O_2	OGC :	< 120 mg / m^3		
Feinstaub bei 13% O_2	PM :	< 40 mg / m^3		
Oberflächentemperaturen	Zugelassen			
Reinigungsfähigkeit	Zugelassen			
Mechanische Haltbarkeit	Zugelassen			
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Zugelassen			
Gesamtwärmeleistung		36,85	kWh	
Nennleistung	P =	2,1	kW	
Rauchgastemperatur bei Nennleistung	t_a =	195	°C	
Energieeffizienz	η=	84	%	

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Herstellung und die Konformität mit der erklärten Leistung.

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS

Leistungserklärung

SalzR1-CPR-2022/10/28-DE

Nordpeis

PRODUKT

Produkttyp	Speicherofen
Typenbezeichnung	Salzburg R+1
Produktkennung	Siehe Bedienungsanleitung für das Produkt
Vorgesehene Verwendung	Raumbeheizung in Wohngebäuden
Brennstoff	Holz

HERSTELLER

Name	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norwegen

PRÜFUNGEN

Gemäß AVCP	System 3
Standard	EN 15250:2007
Prüfinstitut	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 hat die erklärte Leistung geprüft und Prüfbericht Nr. RRF - 50 22 6249 erstellt.

ERKLÄRTE LEISTUNG

Hauptmerkmal	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1			EN 15250:2007
Mindestabstände zu brennbarem Material	30/200	mm Rückseite		
	450	mm Seite		
	andere Sicherheitsabstände gemäß Produkthandbuch			
Gefahr für herausfallende Glut	Zugelassen			
Verbrennungsemission:				
Kohlenmonoxid bei 13% O_2	CO :	< 1500 mg / m^3		
Stickstoffoxid NOx bei 13% O_2	NOx :	< 200 mg / m^3		
Organischer gasförmiger Kohlenstoff bei 13% O_2	OGC :	< 120 mg / m^3		
Feinstaub bei 13% O_2	PM :	< 40 mg / m^3		
Oberflächentemperaturen	Zugelassen			
Reinigungsfähigkeit	Zugelassen			
Mechanische Haltbarkeit	Zugelassen			
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Zugelassen			
Gesamtwärmeleistung		39,1	kWh	
Nennleistung	P =	2,3	kW	
Rauchgastemperatur bei Nennleistung	t_a =	129	°C	
Energieeffizienz	η=	91,0	%	

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Herstellung und die Konformität mit der erklärten Leistung.

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS