

SKANDERBORG Produktions- und Vertriebs GmbH D-32257 Bünde		CE
DIN EN 13240:2005		
Jahr der Kennzeichnung		21
Zeitbrandfeuerstätte		SKI 565 DA XL
Abstand zu brennbaren Bauteilen		
Zur Rückwand	130 mm	
Zu den Seitenwänden	380 mm	
Seitenversatz	500 mm	
Vor dem Gerät	1100 mm	
Heizleistung	6 kW	
Mittlere Abgasstutztemperatur	274° C	
Zulässige Brennstoffe	Scheitholz	
Mittl. CO-Emission (bez. auf 13 % O ₂)		
Scheitholz	0,08 %	
Energieeffizienz		
Scheitholz	81 %	
Mittl. Staubgehalt (Scheitholz)		
		25 mg/Nm ³
Empfohlene Brennstoffe: ausschließlich Scheitholz Die Mehrfachbelegung des Schornsteins im Zeitbrand ist zulässig. Nur zulässige Brennstoffe verwenden! Die Feuerstätte ist für Zeitbrand geeignet Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!		
Raumheizer (Zeitbrandfeuerstätte)		
Prüfstellenkennziffer		
Zulässige Brennstoffe		Scheitholz
Prüfstelle		Rhein Ruhr Feuerstätten
Prüfungsbericht-Nr.		RRF-40 21 5834