# KINGSTONE SPECKSTEIN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | K6900 |
| Höhe | 1252 mm |
| Breite | 570 mm |
| Tiefe | 385 mm |
| Gewicht | 132 kg |
| **Feuerraum** | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 512/348 x 350 x 230 |
| **Glasscheibe sichtbar** | |
| Höhe x Breite | 525 x 314 mm |
| **Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)** | |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben | 1221 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 190 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | 1112 mm |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr | 426 mm |
| **Leistungsangaben** | |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Raumheizvermögen | 108 $m^3$ |
| **Angaben zur Schornsteinbemessung** | |
| Abgasmassenstrom | 6,4 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 264 °C |
| Mindestförderdruck | 0,11 mbar |
| **Sicherheitsabstand zu brennbarem Material** | |
| Seite | 30 cm |
| Hinten | 30 cm |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe | 125 cm |
| **Abgaswerte** | |
| CO | < 1,250 $g/m^3$ |
| Staub | < 0,04 $g/m^3$ |
| Mindestwirkungsgrad | > 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

33 CM HOLZSCHEITE

MEHRFACHVERRIEGELUNG

AUSSENLUFTANSCHLUSS

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

**ERFÜLLTE ABGASNORMEN**

Regensburger Norm,
Münchener Norm

BImSchV 2 stufe

§15a A

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

# KINGSTONE SANDSTEIN

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | K6905 |
| Höhe | 1252 mm |
| Breite | 570 mm |
| Tiefe | 385 mm |
| Gewicht | 127 kg |
| **Feuerraum** | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 512/348 x 350 x 230 |
| **Glasscheibe sichtbar** | |
| Höhe x Breite | 525 x 314 mm |
| **Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)** | |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben | 1221 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 190 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | 1112 mm |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr | 426 mm |
| **Leistungsangaben** | |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Raumheizvermögen | 108 $m^3$ |
| **Angaben zur Schornsteinbemessung** | |
| Abgasmassenstrom | 6,4 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 264 °C |
| Mindestförderdruck | 0,11 mbar |
| **Sicherheitsabstand zu brennbarem Material** | |
| Seite | 30 cm |
| Hinten | 30 cm |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe | 125 cm |
| **Abgaswerte** | |
| CO | < 1,250 $g/m^3$ |
| Staub | < 0,04 $g/m^3$ |
| Mindestwirkungsgrad | > 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

33 CM HOLZSCHEITE

MEHRFACHVERRIEGELUNG

AUSSENLUFTANSCHLUSS

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

**ERFÜLLTE ABGASNORMEN**

Regensburger Norm,
Münchener Norm

BImSchV 2 stufe

§15a A

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.