

Kamineinsatz aus Stahl

KRATKI LUCY 14 kW Ø 200



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Vorderseite
Nennleistung (kW)	14
Bereich der Heizleistung (kW)	6.0 - 17.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	80
Abgastemperatur (°C)	265
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	107.5
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	71
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	14
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.092
CO-Emissionen (mg/m ³)	1132
Staubemission (mg/Nm ³)	18
NO _x -Emission (mg/m ³)	111
OGC-Emission (mg/m ³)	44
Abgasmassenstrom (g/s)	11.1

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **KRATKI PRO, Ökodesign, zur
Rekuperation geeignet,
BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit $\leq$ 20%)**

Physikalische Parameter

Breite (cm)	79.4
Höhe (cm)	126.9
Tiefe (cm)	49
Gewicht (kg)	216.94

