

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. .... 009 – CPR – 2013.06.10 A ....

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

.....Eros (I & II) ST-2800.....

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

....."Raumheizer für feste Brennstoffe Holz & Kohle, Zeitbrand".....

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

.....Ch. Leibfried GmbH (Globe-Fire).....

.....An der Bundesstraße 2.....

.....D-49733 Haren.....

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben beauftragt ist:

.....Christoph M. Leibfried.....

.....An der Bundesstraße 2.....

.....D-49733 Haren.....

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

.....System 3.....

6. Spezifikation Prüfbericht:

a. Harmonisierte Norm:.....EN 13240:2001 / A2:2007 / AC:2007.....

b. Notifizierte Stelle:.....Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, D-46047 Oberhausen.....

c. Prüfberichtsnummer:.....RRF – 40 06 1038.....

d. Prüfberichtsdatum:.....10.06.2013.....

e. Prüflabornummer:.....1625.....

## 7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale:                                     | Leistung:                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten:                                           | A1                                                                                                                               |
| Brandsicherheit:                                          | erfüllt                                                                                                                          |
| Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen:                   | hinten....20....cm<br>seitlich....20....cm<br>vorne....80....cm<br>oben ....0....cm (entfällt)<br>am Boden....0....cm (entfällt) |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff: | erfüllt                                                                                                                          |
| CO-Emission aus Verbrennungsprodukten:                    | ....1250 mg/Nm <sup>3</sup> CO bei 13% O <sub>2</sub> ....                                                                       |
| Oberflächentemperatur:                                    | erfüllt                                                                                                                          |
| Elektrische Sicherheit:                                   | NPD                                                                                                                              |
| Reinigbarkeit:                                            | erfüllt                                                                                                                          |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck:                           | NPD                                                                                                                              |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung:                    | ....244.... °C                                                                                                                   |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins):   | erfüllt                                                                                                                          |
| Wärmeleistung/Energieeffizienz:                           | erfüllt                                                                                                                          |
| Nennwärmeleistung:                                        | ....6....kW                                                                                                                      |
| Raumwärmeleistung:                                        | ....6....kW                                                                                                                      |
| Wasserwärmeleistung:                                      | NPD                                                                                                                              |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen:                     | NPD                                                                                                                              |
| Wirkungsgrad:                                             | ....80,4....%                                                                                                                    |
| Harmonisierte technische Spezifikation:                   | EN 13240:2001 / A2:2007 / AC:2007                                                                                                |
| Ökodesign 2022:                                           | erfüllt                                                                                                                          |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller (gemäß der Nummer 3) verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....Christoph M. Leibfried (Technischer Leiter) .....

9.5.1.....Emmeln, 2020.....

**Globe**  
**fire** *Quality feels good!*  
Ch.Leibfried GmbH An der Bundesstr.2 49733 Haren/Ems  
Tel. 05932-7331781 Fax 05932-7399844

*Christoph M. Leibfried*