NEO-Line 8563

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Standard-Ausführung: Kristall
- Großflächige Sicht aufs Feuer
- Relinggriff in Anthrazit
- Selbstverriegelnder Türverschluss
- Innenauskleidung aus Caloceram®
- Sehr einfacher und zeitsparender Einbau
- Verstellbare Füße für eine präzise Ausrichtung
- diverse Blendrahmen optional erhältlich

NEO-Line 8563

Technische Daten

	DE	Export
Nennwärmeleistung	10,5 kW	14 kW
Wärmeleistungsbereich*	9,8-16,5 kW	
Wirkungsgrad	> 78 %	
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm	
Abgasstutzen	Ø 183 mm	
Verbrennungsluftstutzen	Ø 100 mm	
Verbrennungsluftbedarf	37,3 m³/h	49,7 m³/h
empf. Holzauflagemenge, ca.	3,0 kg	4,0 kg
empf. Scheitholzlänge	33 cm	
Gewicht	135 kg	

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	11,7 g/s	15,1 g/s
	Abgastemperatur	229 °C	238 °C
	Förderdruck	12 Pa	

* Der Wärmeleistungsbereich ist abhängig von der geladenen Holzmenge und Qualität. Für die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetripel der Nennwärmeleistung anzuwenden.

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.camina-schmid.de**

Standard

Front Kristall

Türanschlag links

100 mm
Außenluft-anschluss

Optional

Blendrahmen 3-seitig

Blendrahmen 4-seitig

Zubehör

Konvektions-ventilatoren

Konvektions-luftstutzen

A
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany

CERT