



EN 16510  
BlmSchV Stufe 2  
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV  
ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV  
4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Nominale Nutzleistung (Max)	6.3 kW
Minimale Nutzleistung	2.4 kW
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	91 %
Wirkungsgrad bei Min.-Betr.	96.9 %
Energieeffizienzklasse (skalieren A++ / G)	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	121 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ( $\eta_s$ )	80 %
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	162 °C ***
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase	90 °C ***
PM / OGC / NOx bei Max (13% O <sub>2</sub> )	14 / 1 / 108 mg/Nm <sup>3</sup>
PM / OGC / NOx bei Min (13% O <sub>2</sub> )	38 / 1 / 87 mg/Nm <sup>3</sup>
CO bei 13% O <sub>2</sub> min. und max	0.032 / 0.008 %
CO <sub>2</sub> min. und max	9.8 / 10.7 %
Minimal zulässiger Schornsteinzug bei min. Leistung	5 Pa ****
Abgasmasse min. und max	1.8 / 4.6 g/sec
Fassungsvermögen des Pelletbehälters	33 l / 21 kg *
Brennstoffabmessungen	Ø6mm L3÷40mm
Stündlicher Verbrauch min. und max	0.5 / 1.4 kg/h *
Betriebsautonomie bei min. und max	41 / 15 h *
Heizbarer Rauminhalt m <sup>3</sup>	115 / 180 / 315 **
Verbrennungslufteinlass	Ø 60 mm
Luftaufnahme	80 cm <sup>2</sup>
Rauchgasaustritt	Ø 80 mm
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	48 W (max 350 W)
Versorgungsspannung und Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht	100 kg
Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig/seitlich/niedriger)	150 / 150 / 0 mm
Abstand von brennbaren Materialien (Vorderseite/Decke)	800 / 1000 mm

\* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken.

\*\* Heizbarer Rauminhalt je nach pro m<sup>3</sup> geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W/m<sup>3</sup>)

\*\*\* Abgastemperatur am Auslass des Geräts, zur Verwendung bei der Berechnung der Kaminbemessung (gemäß EN 13384-1)

\*\*\*\* Für die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa berücksichtigen