NEO-Line 6554

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Standard-Ausführung: Kristall
- Großflächige Sicht aufs Feuer
- Relinggriff in Anthrazit
- Selbstverriegelnder Türverschluss
- Innenauskleidung aus Caloceram®
- Sehr einfacher und zeitsparender Einbau
- Verstellbare Füße für eine präzise Ausrichtung
- diverse Blendrahmen optional erhältlich

NEO-Line 6554

Technische Daten

	DE	Export
Nennwärmeleistung	5,9 kW	6,9 kW
Wärmeleistungsbereich*	5,0-8,3 kW	
Wirkungsgrad	> 80 %	
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm	
Abgasstutzen	Ø 153 mm	
Verbrennungsluftstutzen	Ø 100 mm	
Verbrennungsluftbedarf	21,0 m³/h	24,5 m³/h
empf. Holzauflagemenge, ca.	1,7 kg	2,0 kg
empf. Scheitholzlänge	33 cm	
Gewicht	95 kg	

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL			
	Abgasmassenstrom	6,7 g/s	7,1 g/s
	Abgastemperatur	204 °C	224 °C
	Förderdruck	12 Pa	

* Der Wärmeleistungsbereich ist abhängig von der geladenen Holzmenge und Qualität. Für die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetripel der Nennwärmeleistung anzuwenden.

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.camina-schmid.de**

Standard

Front Kristall

Türanschlag links

100 mm
Außenluft-anschluss

Optional

Blendrahmen 3-seitig

Blendrahmen 4-seitig

Zubehör

Konvektions-ventilatoren

Konvektions-luftstutzen

A+
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 (5,9 kW)

A
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 (6,9 kW)

1. BImSchV Stufe 2

15a
Art. 15a B-VG (Österreich)

Made in Germany

CERT
Emissionsgerechte Verbrennung

EFA