EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

Edilkamin S.p.A.
20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7
Tel. +39 02 937621
Fax +39 02 93762 400/300
mail@edilkamin.com
www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20123 Milano, via Vincenzo Monti 47
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

N. EK181

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	**NARA2 PLUS**
2.	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) tel. 02 937621 – mail@edilkamin.com
4.	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 und System 4
6a.	Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 14785:2006 ACTECO Srl – NB1880

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)	 Rückseite = 50 Seite = 100 Vorderseite = 800 Decke = keL Boden = keL	
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O_2)	113 mg/Nm^3 – 0,009%	159 mg/Nm^3 – 0,013%
CO [mg/MJ]	75 mg/MJ	106 mg/MJ
NOx (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	104 mg/Nm^3 / 93 mg/MJ	95 mg/Nm^3 / 85 mg/MJ
OGC (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	10,8 mg/Nm^3 / 7 mg/MJ	9,6 mg/Nm^3 / 6 mg/MJ
Stäub (bei 13% O_2) / [mg/MJ]	14,8 mg/Nm^3 / 10 mg/MJ	12,2 mg/Nm^3 / 7 mg/MJ
Oberflächentemperatur	Konform	
Elektrische Sicherheit	Konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	9,2 kW	3,8 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	9,2 kW	3,8 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	88,5 %	88,4 %
Rauchgastemperatur	T[188°C]	T[131°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) **1880-CPR-072-19.**

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7
Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate, 10/12/2019

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:
Amministratore Unico
Dott. Stefano Borsatti