

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI LUCY 16 kW Ø 200



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Vorderseite
Nennleistung (kW)	16
Bereich der Heizleistung (kW)	7.0 - 20.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	81
Abgastemperatur (°C)	256
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	≥800
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	≥1000
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A
Energie-Effizienz-Index (EEI)	107.5
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	71
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	16
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.088
CO-Emissionen (mg/m3)	1106
Staubemission (mg/Nm3)	20
NOx-Emission (mg/m3)	104
OGC-Emission (mg/m3)	42
Abgasmassenstrom (g/s)	13.7

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen	KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2
---------------------------	--

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale	Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass
Art der Front	Stahlfront mit Siebdruckglas
Art des Kraftstoffs	Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)

Physikalische Parameter

Breite (cm)	101.1
Höhe (cm)	113
Tiefe (cm)	49
Gewicht (kg)	239.65

